

DUPLI-COLOR ISOLATING PRIMER

Ord.-no.: 657092

Technisch informatieblad



Isolerende grondering voor schilder- en renovatiewerkzaamheden binnen en buiten. Voorkomt doorslaan van probleemzones, zoals watervlekken, vet-, roet- en nicotinevlekken, olie- of waterige stoffen voor afwerken met een afwerklaag. Ook uitstekend geschikt als grondlaag op alle sterk zuigende ondergronden, als grondering voor behangen, als beschermende laag buiten op beton, pleisterwerk en metselwerk tegen zware weersomstandigheden, zoals slagregen enzovoort

Kwaliteit en kenmerken

- Speciaal bindmiddel op basis van polyvinylhars
- Erg goede dekking
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Erg hoge weerstand tegen omgevingsinvloeden
- Bestand tegen vergeling
- Overschilderbaar met alle gangbare lakken en dispersielakken

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale hars
- Kleurnaam: Wit
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2
- Rendement: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
- Overspuitbaar: 15 min
- Ondergronden: Voor schilder- en renovatiewerkzaamheden binnen en buiten.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Grof vuil en losse delen verwijderen.
- De ondergrond moet droog zijn.
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Overschilderbaar met alle gangbare lakken en dispersielakken.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.