

DUPLI-COLOR profi White Lacquer

Ord.-no.: 289613, 289620

Technisch informatieblad



Universeel toepasbare afwerklaag voor briljant wit. Voor het lakken van meubels, deuren, ramen en het bijwerken van muren, metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en lakbare kunststoffen.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige acryl
- Sneldrogend
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting op vele materialen
- Goede vloeïng, glad oppervlak
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Wit
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ glans, >75 GU
 - ◊ zijdemat, 25 ±5 GU
- Rendement: 400 ML – 1.0 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 2 h
- Overspuitbaar: 30 min
- Ondergronden: metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en lakbare kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Roest en vuil verwijderen.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Indien nodig gronden.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Spray: Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!
- gebruik DUPLI-COLOR Kunststoffgrundering voor kunststof onderdelen.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggoaien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggoaien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op

werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com