

# DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL RADIATOR SPRAY

Ord.-no.: 719110

## Technisch informatieblad



Radiatorverf voor renovaties en touch-ups van radiatoren, boilers, radiatoren, warmwaterleidingen enzovoort. Sneldrogende kunstharskwaliteit die langdurig hitte- en glansbestendig is.

### Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige kunsthars
- Hoge opaciteit en vullend vermogen
- Lange levensduur en functionaliteit
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Langdurig kleur- en glansecht
- Kras-, stoot- en slagvast
- Hittebestendig tot 80°C

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam: Wit
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: glans, >75 GU
- Rendement: 400 ML – 0.8 - 1.2 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 3 h
- Stofdroog : 30 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: radiatoren, waterkokers, radiatoren, warmwaterleidingen enzovoort.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

### Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Losse oude verflagen verwijderen, daarna opschuren en eventueel gronden.
- De spuitbus op kamertemperatuur laten komen.
- De spuitbus voor gebruik 2 -3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Bij binnen spuiten goed ventileren (maar zonder tocht) en de omgeving royaal afdekken.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

