

DUPLI-COLOR TUNING TRANSPARENT REMOVER

Ord.-no.: 721434



Technisch informatieblad

Met DUPLI-COLOR Transparent Remover kunnen transparante spuitlakken van de behandelde voorwerpen worden verwijderd.

Kwaliteit en kenmerken

- Groot oplossend vermogen
- Gebruikersvriendelijk

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale combinatie
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Ondergronden: DUPLI-COLOR Transparent Spray.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- De spuitbus voor gebruik schudden.
- Spuitafstand 10 tot 15 cm.
- Op een onopvallende plaats testen.
- De gelakte delen zorgvuldig afdekken.
- Transparent-Spray Entferner royaal aanbrengen.
- De lak met een droge, pluisvrije doek verwijderen.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.