

DUPLI-COLOR COLOR SPRAY CLEAR COAT

Art.-nr.: zie bestelinformatie



Technisch informatieblad

Kunstharslak in hoogglans-, zijdematte en matte kleuren, transparante lak en primer voor alle doe-het-zelf- en handenarbeid op hout, metaal, aluminium, glas, steen, karton, papier, eternit, porselein en vele overlakbare kunststoffen.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige kunsthars
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Erg goede dekking en vullend vermogen
- Kleur- en glansecht
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Uitstekende vloeïng voor gelijkmatige oppervlakken
- Uitstekende hechting op bijna alle materialen
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ glans, >75 GU
 - ◊ mat, 10 ±2 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
 - ◊ 150 ML – 0.3 - 0.45 m²
 - ◊ 600 ML – 1.2 - 1.8 m²
 - ◊ 200 ML – 0.4 -0.6 m²
- Stofdroog : 30 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 2 h
- Ondergronden: hout, metaal, aluminium, glas, steen, karton, papier, eternit, porselein en vele lakbare kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk:
 - ◊ 8300/20 bar
 - ◊ 23/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 600 ML
 - ◊ 200 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en gronden. kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer. 1 - 2 uur laten drogen.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Spuitafstand: ongeveer 25 cm
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Overlakbaar binnen 2 uur of pas na 24 uur.
- Ook na doordrogen niet overspuiten met acryllak!

mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com