

DUPLI-COLOR CAR'S METALLIC

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



Sneldrogende kwaliteitslakken voor stylen, contrasteren en lamineren van lak op het voertuig.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Langdurige glans na beschermende coating met transparante lak
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig (niet-vergelend)
- Polijstbaar en vuilafstotend oppervlak na coaten met transparante lak
- Kras-, stoot- en slagvast Hoge oppervlaktehardheid met goede elasticiteit

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam:
 - ◊ Blauw
 - ◊ Groen
 - ◊ Rood
 - ◊ Zwart
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: hoogglans, >85 GU
- Rendement: 400 ML – 1.3 m²
- Touch dry: 50 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 30 min
- Ondergronden: metalen, glas, keramiek, steen en vele andere ondergronden.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond ontroesten en daarna vuil- en vetvrij maken.
- Oneffenheden egaliseren (plamuren, schuren).
- Als plamuren niet nodig is spuiten met Haftgrund. Anders Filler aanbrengen op het fijn geschuurde oppervlak.
- Het reparatiegebied vooraf royaal afplakken. Bij grotere carrosserievlakken verdient het aanbeveling om het gebied bij knikken en randen af te plakken.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- Vooraf testen.
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten goed schudden.
- De spuitafstand moet ongeveer 20 - 30 cm zijn. De afwerklaag in meerdere dunne lagen spuiten, met een tussentijd van 3 - 5 minuten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com