

# DUPLI-COLOR 3D EFFECT

Ord.-no.: 888946

## Technisch informatieblad



Speciale transparante glitterverf voor alle soorten ondergronden. Verandert van kleur, afhankelijk van de lichtinval en het perspectief. Het bereikte effect is sterk afhankelijk van de kleur en de toestand van de ondergrond. Werkt bijzonder goed op donkere ondergronden, bijvoorbeeld EFFECT PRIMER. Voor buitengebruik overschilderen met ZAPON Spray.

### Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Transparant, dus veelzijdig
- Erg laag verbruik
- Erg hoog glansniveau
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Na afdekken met transparante lak weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Kras-, stoot- en slagvast

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 150 ML – 0.6 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 30 min
- Overspuitbaar: 30 min
- Ondergronden: Glas, keramiek, steen, metalen, hout en alle oppervlakken geverfd met acryl- of nitrolakken.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 150 ML

### Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Indien nodig een grondering aanbrengen. Het effect is het meest effectief op donkere ondergronden.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Vooraf testen.
- Op een gereinigd, droog oppervlak van 30 cm afstand meerdere dunne lagen spuiten tot het gewenste effect is bereikt.
- Na 30 minuten met DUPLI-COLOR Acryl Klarlack (bijvoorbeeld Zapon Spray) overspuiten. Afdekken met transparante lak is absoluut noodzakelijk, omdat deze de glitterdeeltjes beschermt, het oppervlak glad en slijtvast maakt en de laklaag een optimale, langdurige glans geeft.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

