


# DUPLI-COLOR TUNING BRAKE CALIPER

Art.-nr.: zie bestelinformatie



## Technisch informatieblad

Sportieve effectlak voor de remklauwen op auto's en motorfietsen; bijzonder effectief in combinatie met sportvelgen.

### Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Goed dekkend vermogen
- Niet bestand tegen erg agressieve chemicaliën, zoals remvloeistof
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Loodvrij
- Langdurige glans
- Weersbestendig
- Hoge oppervlaktehardheid in combinatie met goede elasticiteit
- Erg goede kleurechtheid (lichtecht, niet-vergelend)

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam:
  - ◊ Blauw
  - ◊ Geel
  - ◊ Rood
  - ◊ Zilver
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: glans, >75 GU
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 2 h
- Overspuitbaar: 1 h
- Ondergronden: Remklauwen op auto's en motorfietsen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 150 ML

### Gebruiksaanwijzing

- De auto volgens de instructies van de fabrikant optillen en het wiel demonteren.
- Vuil en vet van het oppervlak verwijderen, bijvoorbeeld met presto remmenreiniger, artikelnr. 306185, en met borstel of kwast.
- Remschijven, remvoeringen en omliggende gebied afplakken en tegen spuitnevel beschermen.
- Lak kan direct op de remklauw worden gespoten, maar wij adviseren eerst te gronden met DUPLI-COLOR Haftgrund.
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten goed schudden.
- Eventueel vooraf testen.
- De spuitafstand moet ongeveer 20 - 30 cm zijn.
- Vervolgens op het droge reparatieoppervlak de afwerklaag in meerdere dunne lagen spuiten, met een tussentijd van 3 - 5 minuten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

**Per Maaart 14, 2023** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

**European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)**  
**European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)**