

DUPLI-COLOR DECO MAT Clear Coat

Ord.-no.: 193262, 749285



Technisch informatieblad

Decoratieve hobbylak, ideaal voor decoraties, etalageontwerp, standbouw, winkelinrichtingen. Onmisbaar voor standbouwers, decorateurs, bloemisten, maar ook voor handenarbeid, thuis of bij cursussen en seminars. De styroporbestendige lak maakt het mogelijk om styroporballen, styroporblokken en andere vormen zonder voorafgaande speciale grondering direct te spuiten.

Kwaliteit en kenmerken

- Voor styropor geschikte acryllak met speciale oplosmiddelen
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting op vele materialen, zoals bijvoorbeeld styropor, metaal, hout, glas, keramiek, eternit, beton, steen, papier, karton, lakbare harde kunststoffen, bloemen enzovoort
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Snel en gelijkmatig drogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Veegvast
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 1.0 m²
 - ◊ 150 ML – 0.4 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: polystyreen, metaal, hout, glas, karamel, eeuwig, beton, steen, papier, karton, harde kunststof coatable, bloemen etc
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- Roest en vuil verwijderen.
- De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
- Oude verflagen en gladde oppervlakken licht opruwen met fijn schuurpapier.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com