

DUPLI-COLOR DISPERSION REPAIR PAINT

Ord.-no.: 391408

Technisch informatieblad



Hoog dekkende touch-upspray voor vuile oppervlakken zoals muren of plafonds. Te gebruiken voor vet-, nicotine-, roet- en watervlekken, maar ook voor vervuiling door insecten, koffie, bitumen, teer en kleurpotloden. Erg geschikt voor gebruik op ondergronden zoals styropor, behang, oude muurverf en pleisterwerk.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoge dekking
- Geurarm
- Op waterbasis
- Laag verbruik (tot 1 m²/spuitbus)
- Erg goed isolerend
- Binnen- en buitengebruik mogelijk
- Overschilderbaar met dispersielakken
- Tint matwit

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylaatdispersie
- Kleurnaam: Wit
- Geur: Neutraal
- Glansgraad: zijdemat, 25 ±5 GU
- Rendement: 200 ML – 1 m²
- Touch dry: 40 min
- Stofdroog : 30 min
- Overspuitbaar: 2 h
- Ondergronden: styropor, behang, oude muurverf, plafonds en gips.
- Minimale verwerkingstemperatuur: +10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: +25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- pH-waarde: 7
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 2 y
- Inhoud: 200 ML

Gebruiksaanwijzing

- De spuitbus voor gebruik 2 minuten schudden.
- De ondergrond moet schoon, en droog zijn.
- Watervlekken droog afborstelen, zoutuitbloeiingen verwijderen.
- Eerst een test spuiten.
- Vanaf een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.
- Ondergronden laten drogen om de isolerende werking te verbeteren.
- Op moeilijke vlekken zo nodig herhalen.
- Overschilderbaar met dispersieverf.
- Beschermen tegen vorst.
- De spuitkop na gebruik schoonmaken, zodat de spuitbus opnieuw gebruikt kan worden.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com