

## DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

Art.-Nr.: 521621, 521638

### Technisches Merkblatt



Schnelltrocknender Beton-Effekt. Kann auf Oberflächen aller Art angewendet werden. Je nach Aufbringmenge können unterschiedliche Trocknungskonturen, wie bei echtem Beton, erzielt werden. Durch eine abschließende Nebelschicht, kann sogar eine mineralische Haptik erzielt werden. Für den Außenbereich mit Klarlack matt überlackieren.

#### Qualität & Eigenschaften

- Polystyrolbeständiger Acryllack mit einem speziellen Lösungsmittel
- Sehr gute Deckkraft
- Geeignet für viele Oberflächen wie Polystyrol, Metall, Holz, Glas, Keramik, Eternit, Beton, Stein, Papier, Karton, lackierfähige Kunststoffe etc.
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Geeignet für das Lackieren und Gestalten von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Wischbeständig
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- Kratz-, stoß- und schlagfest

#### Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acrylat-Mischpolymere
- Farbname: grau
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit: 400 ML – 1 m<sup>2</sup>
- Griffest: 30 min
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Untergründe: Polystyrol, Metall, Holz, Glas, Keramik, Eternit, Beton, Stein, Papier, Karton, lackierfähige Kunststoffe.
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Temperaturbeständigkeit: – 80 °C
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt: 400 ML

#### Hinweise zur Benutzung

- Entfernen Sie Rost und Schmutz
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Glatte Oberflächen und evtl. vorhandene Farbreste anschleifen und Schleifstaub entfernen.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Aus ca. 25 cm Entfernung mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Fläche sprühen!

#### Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 15. Januar 2024** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.