

DUPLI-COLOR 1 K CORROSION PROTECTION AUTOMOTIVE

Ord.-no.: 652042, 652059

Technisch informatieblad



Bescherm metalen zoals ijzer en plaatstaal betrouwbaar tegen corrosie. De corrosiewerende primer droogt erg snel, heeft een uitstekende hechting en een uitstekende dekking. De grondering voor gelijkmatige, glanzende en goed hechtende lakvlakken.

Kwaliteit en kenmerken

- Combinatie van speciale lakharsen
- Uitstekende bescherming tegen corrosie dankzij speciale roestwerende additieven
- Zorgt voor een optimale hechting van de afwerklak op de ondergrond
- Erg goede dekking en hechting
- Geschikt voor zowel binnen als buiten
- Sneldrogend
- Goede vloeiing, glad oppervlak
- Gegarandeerd egale, glanzende, goed hechtende lakoppervlakken

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale hars
- Kleurnaam: Buin
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement:
 - ◊ 150 ML – 0.3 - 0.4 m²
 - ◊ 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 1-2 h
- Ondergronden: plaatstaal, motoronderdelen, ijzeren hekken en plaatwerkafdekkingen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Losse oude verflagen en roest grondig verwijderen, daarna opschuren en stofvrij maken.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Voor gebruik 2 minuten schudden en vervolgens testen.
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten. Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- Overlakbaar met kunsthars of acryllak; niet op kunstharslakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggoien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggoien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com