

DUPLI-COLOR ALL SEASON Clearcoat

Ord.-no.: 466946, 467127



Technisch informatieblad

Hoogdekkende, krasvaste en weerbestendige kwaliteitslak laat alledaagse dingen in een mum van tijd in nieuwe pracht schitteren. Voor gelijkmatig gladde oppervlakken binnen en buiten. Hoogwaardige kunstharlak in hoogglans en mat. Geschikt voor hout, metaal, papier, glas, steen of lakbare harde kunststoffen.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige kunsthar
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Met bijzonder goed vullend vermogen
- Permanent glansbehoud
- Uiterst weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Uitstekende vloeïng voor gelijkmatige oppervlakken
- Uitstekende hechting op bijna alle materialen
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ hoogglans, >85 GU
 - ◊ mat, 10 ±2 GU
- Rendement: 400 ML – 1.0 - 1.4 m²
- Stofdroog : 30 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: hout, metaal, papier, glas, steen of lakbare harde kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en gronden.
- Kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer. 1 - 2 uur laten drogen.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Spuitafstand: ongeveer 25 cm
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Overlakbaar binnen 2 uur of pas na 24 uur.
- Ook na doordrogen niet overspuiten met acryllak!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com