

DUPLI-COLOR TUNING METALLIC

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



Sneldrogende acryl-lakken voor stylen, contrasteren en lamineren van lak op het voertuig.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige acryl-NC-kwaliteit
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting
- Erg goede kleurechtheid (lichtecht, niet-vergelend)
- Weerbestendig en polijstbaar na afdekken met transparante lak
- Langdurige glans
- Sneldrogend
- Goede vloeïng, glad oppervlak
- Beperkt benzinebestendig
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam:
 - ◊ Zilver
 - ◊ Blauw
 - ◊ Rood
 - ◊ Violet
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ zijdemat, 25 ±5 GU
 - ◊ zijdegls, 45 ±5 GU
- Rendement:
 - ◊ 150 ML – 0.5 m²
 - ◊ 400 ML – 1.3 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 30 min
- Ondergronden: metalen, glas, keramiek, steen en vele andere ondergronden.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Ondergrond vuil- en vetvrij maken, daarna ontroesten.
- Aanwezig poriënroest met presto Entroster behandelen.
- Oneffenheden plamuren en schuren. Als plamuren niet nodig is spuiten met DUPLI-COLOR Haftgrund. Anders DUPLI-COLOR Filler aanbrengen op het fijn geschuurde oppervlak.
- Het reparatiegebied vooraf royaal afplakken. Bij grotere vlakken verdient het aanbeveling om het gebied bij knikken en randen af te plakken.
- De gedroogde vulmiddellaag na schuren met schuurpapier korrel 1000.
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten goed schudden.
- De spuitafstand moet ongeveer 20 - 30 cm zijn.
- Vervolgens op het droge reparatieoppervlak de metalliclak in meerdere dunne lagen spuiten, met een tussentijd van 3 - 5 minuten.
- Metaaleffectlak beslist na ten minste 30 minuten drogen verzegelen met transparante lak. Anders zullen de aluminiumdeeltjes van de metallic lak worden aangetast door omgevings- en weersinvloeden.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com