

DUPLI-COLOR TERRACOTTA LOOK

Art.-nr.: zie bestelinformatie



Technisch informatieblad

Speciale verf met een bedrieglijk echte oppervlaktestructuur. Terracotta stijl voor stoelen, banken, planken, schalen enzovoort. Geschikt voor alle soorten ondergronden, zowel binnen als buiten.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitro-combinatielak met een speciale, ruwe oppervlaktestructuur
- Uitstekende hechting en dekking
- Goede vloeijing
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Weersbestendig
- Erg goede kleurechtheid (lichtecht, UV-bestendig)
- Kan probleemloos worden overgelakt

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam:
 - ◊ Buin
 - ◊ Blauw
 - ◊ Rood
 - ◊ Geel
- Geur: Karakteristiek
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
 - ◊ 150 ML – 0.3 - 0.5 m²
- Touch dry: 50 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 3 h
- Ondergronden: metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en lakbare harde kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- Ondergrond vuil- en vetvrij maken. Metalen ontroesten.
- Op kunststof onderdelen altijd DUPLI-COLOR Plastic Primer, op andere ondergronden altijd DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER aanbrengen.
- Oneffenheden plamuren en schuren. Laten drogen.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- De toplaag kruiselings in meerdere dunne lagen spuiten, met een tussentijd van 3 - 5 minuten.
- Spuitafstand: ongeveer 25 cm
- Terracotta Spray kan met alle DUPLI-COLOR topcoats worden afgewerkt. Afhankelijk van de aangebrachte laagdikte kan de intensiteit van de structuur afnemen.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook

niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 13, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com