

DUPLI-COLOR Alkyton Repair Sprays Ral Colors, Spezial Colors

Art.-nr.: zie bestelinformatie



Technisch informatieblad

Kwaliteitslak in hoogwaardige kunstharskwaliteit. De mogelijkheid om snel en efficiënt krassen, lakbeschadigingen of beschadigingen aan gelakte oppervlakken te herstellen, voorkomt de vorming van corrosieschade. Ideaal bij montage- en onderhoudsschade, maar ook voor speciale toepassingen op ontoegankelijke plekken, zoals in nissen of op leuningen.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige kunstharslak
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Met bijzonder goede dekking en vullend vermogen
- Voorkomt de vorming van corrosie
- Permanent kleurecht
- Buitengewoon weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Uitstekende vloeijing voor gelijkmatige oppervlakken
- Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ hoogglans, >85 GU
 - ◊ mat, 10 ±2 GU
- Rendement: 150 ML – 0.5 - 0.8 m²
- Touch dry: 4 h
- Stofdroog : 30 min
- Uitgehard: 24 min
- Overspuitbaar: 24 h
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 35 °C
- Dampdruk:
 - ◊ 8300/20 bar
 - ◊ 2100/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
- Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en gronden.
- 1 - 2 uur laten drogen.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- Voor gebruik 2 -3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten. Tussen de afzonderlijke lagen de spuitbus opnieuw schudden, omdat de speciale pigmenten relatief snel bezinken. Dit kan leiden tot kleurafwijkingen.
- Overlakbaar binnen 2 uur of pas na 24 uur.
- Ook na volledige droging niet overspuiten met acryllak!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com