

DUPLI-COLOR CERAMIC SPRAY

Ord.-no.: 467257, 684258, 334917

Technisch informatieblad



Voor touch-ups van beschadigde, witte geëmailleerde oppervlakken, zoals wastafels, gootstenen, badkuipen, koelkasten, boilers enzovoort. Voor harde, belastbare oppervlakken.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige acryl
- Voor glanzende witte geëmailleerde oppervlakken
- Hard, belastbaar oppervlak
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Wit
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: glans, >75 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 0.8 m²
 - ◊ 200 ML – 0.4 m²
- Stofdroog : 5 min
- Uitgehard: 2 h
- Ondergronden: badkuipen, gootstenen, toiletpotten, boilers, koelkasten enzovoort.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk:
 - ◊ 4000/20 bar
 - ◊ 13/20 bar
- Vlampunt:
 - ◊ n.a.
 - ◊ 27 °C
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 200 ML
 - ◊ 12 ML

Gebruiksaanwijzing

- Losse delen, roest en vuil verwijderen.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Het beschadigde gebied en een stukje daar omheen opschuren.
- Schuurstof verwijderen
- De spuitbus op kamertemperatuur laten komen.
- De spuitbus voor gebruik 2 -3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Vanaf een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com