

DUPLI-COLOR profi Paint Stripper

Ord.-no.: 478345

Technisch informatieblad



Erg effectieve verfafbijtspray voor het verwijderen van oude verflagen op vele ondergronden zoals steen, beton, metselwerk, asfalt, metaal en hout.

Kwaliteit en kenmerken

- Gelstructuur, hecht ook op verticale oppervlakken
- Grondig en snel
- Zuinig te doseren
- Eenvoudig in het gebruik

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale combinatie
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 400 ML – 0.8 m²
- Ondergronden: hout, glas, metselwerk, bakstenen, steen- en betonoppervlakken, asfalt en metaal.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Dichtheid: 1,25 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- De spuitbus op kamertemperatuur laten komen.
- Verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
- De spuitbus voor gebruik 2 minuten schudden.
- Voor gebruik de compatibiliteit van de ondergrond controleren.
- Afbijtspray royaal aanbrengen en laten inwerken. Inwerktijd ongeveer 15 minuten. (afhankelijk van de kwaliteit en leeftijd van de te verwijderen lak). Vervolgens verwijderen met daarvoor geschikt gereedschap.
- Gebruikte afbijt afvoeren als chemisch afval.
- Een geschikt adembeschermingsmasker dragen (bij voorkeur type A2/P3).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

