

DUPLI-COLOR RAL ACRYL KLARLACK

Ord.-no.: 158193, 158209



Technisch informatieblad

Hoogwaardige, kristalheldere toplaag voor spuitlakken op basis van acryl en nitrocellulose, zoals metallic-, neon- en andere kleursprays. Beschermst en fixeert grassen, stro- en droogbloemen, mand- en bastvlechtwerk, brooddeegdecoraties, houtschooltekeningen, papier, karton en alle soorten hout (onbewerkt). Fixeert en impregneert foto's, beschermt alle metalen tegen oxidatie (zaponneren): bijvoorbeeld zilver, koper, ijzer, blik, messing, chroom, nikkel, aluminium, tin.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige, kristalheldere acryllak
- Hoogglans, respectievelijk mat
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Na droging, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylaat copolymeren
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ mat, 10 ±2 GU
 - ◊ glans, >75 GU
- Rendement: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
- Stofdroog : 10 min
- Touch dry: 30 min
- Uitgehard: 2 h
- Overspuitbaar: 30 min
- Ondergronden: Beschermst en fixeert grassen, stro- en droogbloemstukken, mand- en rietvlechtwerk, brooddeegdecoraties, houtschooltekeningen, papier, karton en alle soorten onbewerkt hout. fixeert en impregneert foto's, beschermt alle metalen tegen oxidatie: bijvoorbeeld zilver, koper, ijzer, blik, messing, chroom, nikkel, aluminium, tin....
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Roest en vuil verwijderen.
- Eventueel oppervlak opschuren om de hechting te verbeteren.
- De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Vanaf ongeveer 25 - 30 cm afstand kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per November 7, 2024 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com