

DUPLI-COLOR TUNING DIAMOND

Ord.-no.: 665486, 665257, 665332

Technisch informatieblad



Speciale glitterafwerking voor hoogwaardige designs, bijvoorbeeld op consoles of deurpanelen en allerlei soorten oppervlakken. Zilvertransparant voor glittereffecten op gekleurde oppervlakken. Kleurrijke volle tinten voor lakwerk met diamanteffect over het hele oppervlak. Het bereikte effect is sterk afhankelijk van de kleur en de toestand van de ondergrond.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Veegvast
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam:
 - ◊ Zwart
 - ◊ Blauw
 - ◊ Zilver
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 150 ML – 0.6 m²
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 10 min
- Ondergronden: glas, keramiek, steen, metalen, hout, beperkt op karton, papier en overlakbare kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- Losse oude verflagen en roest verwijderen.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- Indien nodig gronden met DUPLI-COLOR Haftgrund. Voor een dekkende laag de oude GLITTER PRAY OLD met witte effectprimer en de andere dekkende kleuren met een zwarte effectprimer voorlakken.
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!
- Het diamanteffect is sterk afhankelijk van de kleur van de lak en de ondergrond. Met de transparante zilvertint ontstaat het effect door gelakte of gekleurde voorwerpen over te spuiten. Hetzelfde effect kan worden bereikt met de dekkende diamanteffecttinten Marine, Goud en Blauwzwart op niet gelakte voorwerpen.
- Voor duurzame bescherming adviseren wij een afwerklaag met DUPLI-COLOR Zapon Klarlack.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com