

DUPLI-COLOR ANTI-SLIP SPRAY

Ord.-no.: 419096

Technisch informatieblad



Speciale spuitverf op basis van gemodificeerde acrylharsen met antislipdeeltjes, transparant zijdemat. Verhoogt de grip op gladde en natte oppervlakken, leuningen en gereedschapshandgrepen binnen en buiten. Vermindert het risico op vallen en verhoogt de veiligheid op bijvoorbeeld trappen, douchebakken, badkamervloeren, zwembadranden, balkons, boten en beloopbare oppervlakken in het algemeen.

Kwaliteit en kenmerken

- Verhoogt de veiligheid op bijvoorbeeld trappen, badkamervloeren, zwembadranden, balkons en boten.
- Chloor- en zoutwaterbestendig
- Goede hechting op beton, asfalt, tegels, hout, metaal, linoleum en de meeste kunststoffen.
- Eenvoudig in gebruik door overhoofdventiel
- Sneldrogend
- Gebruik binnen en buiten
- Transparante zijdemat

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement: 400 ML – 1,6 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 5 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 1-2 h
- Ondergronden: beton, asfalt, tegels, hout, metaal, linoleum en de meeste kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Verwerkingstemperatuur 15 - 25°C
- De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 2 minuten schudden
- De spuitbus ondersteboven gebruiken.
- Vooraf testen
- In meerdere dunne lagen aanbrengen. Tussen de lagen 5 minuten laten uitdampen. De structuur is afhankelijk van de spuitafstand en het aantal lagen.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

