

DUPLI-COLOR Multi Primer

Ord.-no.: 478352, 478369

Technisch informatieblad



Universele primer voor ijzer, staal, zink, aluminium, geanodiseerd aluminium, V2A-staal, gepoedercoate onderdelen, diverse kunststoffen en hout. Actieve corrosiebescherming met goede hechting, hittebestendigheid en hoog vullend vermogen.

Kwaliteit en kenmerken

- Op basis van synthetische harsen
- Weersbestendig
- Sneldrogend
- Erg goede hechting
- Hittebestendig tot 80°C droge hitte
- Nitrobestendig (na droging)

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale hars
- Kleurnaam:
 - ◊ Grijs
 - ◊ Wit
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 400 ML – 1.5 - 2.0 m²
- Touch dry: 60 min
- Stofdroog : 40 min
- Overspuitbaar: 3-4 h
- Ondergronden: Kunststoffen en hout.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- De te lakken oppervlakken grondig met DUPLI-COLOR Entfetter Spray, artikelnr. 478376, schoonmaken.
- Het oppervlak moet stof- en vetvrij en droog zijn.
- Loszittend roest en walshuid verwijderen.
- Opschuren
- De spuitbus 3 minuten goed schudden.
- Vooraf testen
- 2 - 3 spuitlagen
- Altijd een adembeschermingsmasker dragen (type A2/P3).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

