

# DUPLI-COLOR TUNING SPRAYPAINT PEARL WHITE

Ord.-no.: 133312

## Technisch informatieblad



Geeft een zijdeachtige parelmoerglans, vooral aan witte, maar ook gekleurde oppervlakken.

### Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitro combinatiekwaliteit met parelmoerpigmenten
- Erg laag verbruik
- Uitstekende hechting
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Veegvast
- Kras-, stoot- en slagvast

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: Wit
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: glans, >75 GU
- Rendement: 150 ML – 0.8 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 2 h
- Ondergronden: Voorwerpen voor zowel binnen als buiten.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 150 ML

### Gebruiksaanwijzing

- Niet te lakken vlakken goed afdekken.
- Het te behandelen gebied voorbereiden: Roest en vuil verwijderen. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Met een DUPLI-COLOR acryllak (bijvoorbeeld TUNING SPRAY PAINT RAL) dekkend gronden. Volg de instructies op de spuitbus. Minimaal 1 uur laten drogen
- De spuitbus met de parelmoereffectlak voor gebruik 3 minuten schudden.
- Vanaf een afstand van ca. 25 cm, met een tussenruimte van 30 minuten twee tot drie lagen spuiten tot het gewenste effect is bereikt.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!
- Een eventuele spuitnevel kan na 48 uur met PRESTO Polier- und Schleifpaste worden weggepoetst.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

