

DUPLI-COLOR GRAFFITI-EX SPRAY

Ord.-no.: 195419

Technisch informatieblad



Bijzonder effectief afbijtmiddel. Verwijdert eenvoudig en grondig oude verflagen, muurvervuiling en ongewenste graffiti. Geschikt voor metselwerk, baksteen, steen- en betonoppervlakken, marmer, asfalt, glas, metaal en houten oppervlakken.

Kwaliteit en kenmerken

- Lost lak op en verwijdert lak en graffiti snel en grondig
- Wordt na aanbrengen gelachtig en loopt daarom niet van verticale vlakken af, maar werkt geconcentreerd bij gerichte behandeling
- Bij gebruik op non-ferro metalen kan verkleuring ontstaan
- PH-neutraal

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale combinatie
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 400 ML – 0.8 m²
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: metselwerk, baksteen, steen- en betonoppervlakken, marmer, asfalt, glas, metaal en houten oppervlakken.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Op geschilderde of gelakte ondergronden op een onopvallende plaats de sterkte en duurzaamheid van de basiskleur.
- Gevoelige oppervlakken die niet moeten worden behandeld met folie afdekken.
- De spuitbus kort schudden.
- Royaal inspuiten en ongeveer 10 - 15 minuten laten inwerken. Afhankelijk van de kwaliteit en ouderdom van de te verwijderen lak/verf kan de inwerktijd worden verkort of tot 24 uur worden verlengd.
- Daarna met geschikt gereedschap afschrappen. Indien nodig afspoelen met nitroverdunner of water. Bij erg poreuze ondergronden eventueel een staalborstel gebruiken. Indien nodig het proces herhalen.
- Voor het aanbrengen van nieuwe verflagen moeten alle resten Graffiti-Ex verwijderd zijn.
- Let op: voorkomen dat het product in het riool kan terechtkomen: opgeloste lak/verf verzamelen en afvoeren als chemisch afval.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

