

DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL METAL

Art.-nr.: zie bestelinformatie



Technisch informatieblad

Decoratieve bronsglans in de tinten zilver en goud.
Voor knutselwerkstukken voor binnen op hout, metaal, glas, karton enzovoort

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige kunsthars
- Langdurig goed dekkend en vullend vermogen
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken van voorwerpen voor binnen
- Slechts beperkt veeg- en weerbestendig

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam:
 - ◊ Zilver
 - ◊ Goud
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: hoogglans, >85 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 1.0 m²
 - ◊ 150 ML – 0.4 m²
 - ◊ 200 ML – 0.5 m²
- Touch dry: 60 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: hout, metaal, glas, karton, planten enzovoort
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk:
 - ◊ 6,7-8,2/20 bar
 - ◊ 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 200 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Sterk zuigende ondergronden voorbereiden met DUPLI-COLOR Universalgrondiering.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Het is technisch niet mogelijk om de uitstekende hoogglans blijvend te behouden. Een laag transparante lak zou de effectafwerking verminderen. De vervaagde glans kan alleen worden vernieuwd door opnieuw te spuiten.
- Niet met NC- of acryllak overschilderen, ook niet na drogen.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com