

## DUPLI-COLOR RUST EFFECT

Ord.-no.: 383588, 434099

### Technisch informatieblad



Effectspray voor een bijzondere ruwe oppervlaktestructuur met roestlook. Door selectief voorschilderen in oranje of zwart kunnen bijzondere effecten worden gerealiseerd. Geschikt voor zowel binnen als buiten. Ideaal voor hobby, decoratie en knutselen. Te gebruiken op metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en vele overlakbare kunststoffen.

#### Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige speciale lak
- Speciale, ruwe oppervlaktestructuur
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Uitstekende kleurechtheid: weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Erg goed overschildernaar

#### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale hars
- Kleurnaam: Buin
- Geur: Karakteristiek
- Rendement:
  - ◊ 400 ML – 1.5 m<sup>2</sup>
  - ◊ 150 ML – 0.5 - 0.6 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 50 min
- Overspuitbaar: 3 h
- Ondergronden: metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en lakbare harde kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
  - ◊ 400 ML
  - ◊ 150 ML

#### Gebruiksaanwijzing

- Losse oude verflagen en roest grondig verwijderen. Daarna opschuren en stofvrij maken.
- De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
- Eventueel gronden, bijvoorbeeld met DUPLI-COLOR Universalgrundierung. Lakbare kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.
- Als ondergrondkleur voor een individueel roesteffect kan deze plaatselijk in oranje of zwart worden voorgelakt.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten. Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- Voor optimale lakresultaten verwerken bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20°C.
- Niet over kunstharslakken spuiten.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De

veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

**Per Maaart 14, 2023** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

**European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)**  
**European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)**