

# DUPLI-COLOR Wood Preservation Spray

Art.-nr.: zie bestelinformatie

## Technisch informatieblad



Oplosmiddelhoudende, ademende en waterafstotende dunne laagbeits. Het biedt bescherming tegen alle weersomstandigheden en verfraait hout binnen en buiten. Erg geschikt voor gebruik op alle houtsoorten, zoals schuttingen, pergola's, tuinhuisen, carports, poorten, ramen, deuren enzovoort

### Kwaliteit en kenmerken

- 2-in-1: primer en beits
- Geschikt voor alle houtsoorten (mits goed verwerkt)
- Het hout kan natuurlijk blijven ademen.
- Individueel verstelbare spuitrichting
- Duurzame bescherming tegen alle weersomstandigheden
- Open poriën en ademend
- Waterafstotend, UV-bestendig
- Bevat geen was of biociden
- Laag verbruik: tot 4 m<sup>2</sup>/spuitbus 500 ml
- Tot drie jaar langdurige bescherming (afhankelijk van de constructie, weersinvloeden en correcte verwerking)

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam:
  - ◊ Buin
  - ◊ Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 500 ML – 2 - 4 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 4 - 6 h
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 24 h
- Ondergronden: hekken, pergola's, tuinhuisen, carports, poorten, ramen, deuren enzovoort.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 500 ML

### Gebruiksaanwijzing

- De verwerkingstemperatuur is 15 tot 25°C.
- Ondergronden moeten stabiel, schoon, stevig, droog, vet- en wasvrij en vrij van gesloten lakfilms zijn
- Verweerde houten delen wegschuren en oude lazuurlagen opschuren.
- Transparant nooit als enige afwerklaag verwerken.
- Voor gebruik 2 minuten goed schudden en vervolgens testen
- Spuitafstand ongeveer 25 cm
- Minimaal twee lagen kruiselings spuiten
- Het aantal lagen is van invloed op de tint: elke laag maakt de tint donkerder
- Bij het lakken van panelen adviseren we aan om het hout van beide kanten te beschermen
- Niet met acrylverf overspuiten. Let op: Er ontstaat een spuitnevel.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etiketgeving:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)  
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)