

DUPLI-COLOR HAMMERFINISH

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



Voor glanzende metalen oppervlakken met een uitgesproken hamerslageffect. Ook om kleine oneffenheden te verbergen in oppervlakken van metaal, steen, glas, overlakbare kunststoffen enzovoort. Geschikt voor zowel binnen als buiten. Sneldrogende nitraat-combinatiekwaliteit.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Erg goede dekking: verbergt kleine oneffenheden in het oppervlak dankzij het uitgesproken hamerslageffect
- Uitstekende hechting op vele materialen
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Bestand tegen verdunde schoonmiddelen
- Uitstekende licht-, weers- en waterbestendigheid
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam:
 - ◊ Blauw
 - ◊ Zilver
 - ◊ Coper
 - ◊ Groen
 - ◊ Goud
 - ◊ Zwart
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 400 ML – 0.8 m²
- Stofdroog : 5 min
- Uitgehard: 60 min
- Ondergronden: metaal, glas, steen en overlakbare harde kunststoffen enzovoort.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Losse oude verflagen en roest verwijderen.
- Opschuren en zo nodig gronden.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Eerst vanaf een afstand van ongeveer 25 cm een dunne laag voorspuiten. Daarna met tussenpozen van 1 minuut twee keer dun naspuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 13, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com