

DUPLI-COLOR SILVER LOOK

Ord.-no.: 290909, 290893

Technisch informatieblad



Deze decoratieve, sneldrogende verf geeft de beschilde voorwerpen een bedrieglijk echte bladzilverlook. Slijtvast. Geschikt voor zowel binnen als buiten. Te gebruiken op metaal, glas, keramiek, steen, hout, papier, karton enzovoort. Mogelijke toepassingen: foto-/spiegellijsten, meubels, wand/sierlijsten, borden, decoraties enzovoort.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoge kwaliteit acryl voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Erg hoog glansniveau
- Laag verbruik
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting op vele materialen
- Goede vloeïng, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Veegvast
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Zilver
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: glans, >75 GU
- Rendement: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 2 h
- Ondergronden: metaal, glas, keramiek, steen, hout, papier, karton en vele andere oppervlakken.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Roest en vuil verwijderen, eventueel gronden.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- Eventueel voorbehandelen met witte DUPLI-COLOR Effect Primer.
- De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

