

DUPLI-COLOR LIGHT-UP SPRAY

Ord.-no.: 527982, 889813

Technisch informatieblad



Afterglow spray met speciale, lichtopslaaende pigmenten voor decoratieve effecten, maar ook om gevaarlijke plekken, belangrijke apparaten, armaturen en vluchtroutes te markeren. Voor gebruik op gladde, lichte oppervlakken. Het effect is het meest effectief op een witte ondergrond. Voor binnen en buiten.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige acrylkwiteit met fosforescerende pigmenten die geabsorbeerde energie 'opslaan' en vervolgens gedurende langere tijd langzaam in de vorm van licht uitstralen
- Het nagloeien is alleen zichtbaar in het donker
- Afhankelijk van de stralingsintensiteit en laagdikte duurt het nagloeien enkele uren, waarbij de lichtwaarde langzaam afneemt
- Vrij van radioactieve toevoegingen, dat wil zeggen stralingsvrij
- Uitstekende hechting op vele materialen
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Beperkt weerbestendig, lichtecht en UV-bestendig; na de reparatie verdient het aanbeveling om een afwerklaag met DUPLI-COLOR transparante lak (bijvoorbeeld. Zapon Spray Cristal) aan te brengen

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Groen
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 0.5 - 1.0 m²
 - ◊ 150 ML – 0.2 - 0.4 m²
- Touch dry: 1 h
- Stofdroog : 10 min
- Overspuitbaar: 1 h
- Ondergronden: metaal, hout, overlakbare harde kunststoffen, gegrond karton, muren enzovoort.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Poreuze oppervlakken gronden.
- Voor een optimale intensiteit wit voorlakken met DUPLI-COLOR Effect Primer.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Het verdient aanbeveling om een beschermende coating met DUPLI-COLOR transparante lak (bijvoorbeeld Zapon Spray Cristal) aan te brengen ter bescherming tegen slijtage en weersinvloeden!
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 13, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com