

DUPLI-COLOR ELOXAL SPRAY

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



Een sneldrogende speciale verf met uitstekend dekkend vermogen en bijzonder goede weersbestendigheid. Voor kleurnauwkeurig lakken en langdurige touch-ups van oppervlaktekassen en beschadigingen van geanodiseerde oppervlakken, zoals deuren, ramen, douchewanden, hifi-apparatuur enzovoort

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Glansniveau vergelijkbaar met geanodiseerd aluminium
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting
- Goede vloeïng, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam:
 - ◊ Bronzen
 - ◊ Zilver
 - ◊ Goud
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: zijdemat, 25 ±5 GU
- Rendement: 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 15 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: deuren, ramen, douchewanden, hifi-apparatuur enzovoort
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Indien nodig voorbehandelen met DUPLI-COLOR Metal Primer of Universal Primer.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen spuiten.
- Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- Voor optimale lakresultaten verwerken bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20°C.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op

werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com