

DUPLI-COLOR Magnetic Blackboard Paint Click & Write

Ord.-no.: 447174

Technisch informatieblad



Click & Write-schoolbordverf is een ferromagnetische schoolbordverf. Na behandeling van het oppervlak kan de schoolbordverf met krijt worden beschreven als een gewoon schoolbord en vervolgens met water worden gewist. De ijzerhoudende ingrediënten zorgen er ook voor dat magneten blijven zitten. Het product is toepasbaar op een breed scala ondergronden, zoals metaal, hout, steen en diverse kunststoffen.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige speciale lak op basis van alkydhars
- Magnetisch
- Beschrijfbaar met schoolbordkrijt
- Erg goede hechting op de ondergrond
- Kras- en stootbestendig
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Erg goede dekking
- Tint matzwart

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam: Zwart
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 500 ML – 1,8 - 2,0 m²
- Touch dry: 2 - 3 h
- Stofdroog : 30 - 60 min
- Uitgehard: 48 h
- Ondergronden: metaal, hout, steen en diverse kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 500 ML

Gebruiksaanwijzing

- De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn.
- Oude laklagen verwijderen en opschuren tot de ondergrond volledig glad is.
- Indien nodig (sterk zuigende ondergronden) met DUPLI-COLOR Haftgrund voorbehandelen.
- Voor gebruik de spuitbus 2 minuten schudden en vervolgens testen op een proefstuk.
- Optimale spuitafstand: 15 - 20 cm.
- Voor een optimale magnetische werking op het bord moet de verf in minimaal vijf lagen worden aangebracht, met tussenpozen van 10 minuten tussen elke laag.
- Tijdens gebruik de spuitbus regelmatig schudden.
- Na gebruik de spuitbus omkeren en het ventiel leegspuiten.
- Na 48 uur is de verf uitgehard en kan het schoolbord worden gebruikt.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

