

DUPLI-COLOR MAGNETIC PAINT

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



MAGNETIC PAINT is een watergedragen binnenlak die geschikt is voor het bevestigen van magneten. Het product biedt veel toepassingsmogelijkheden in een groot aantal verschillende gebieden en kan zelfs worden gebruikt op gebogen oppervlakken. En het mooie is: MAGNETIC PAINT kan eenvoudig worden overgeschilderd en past zo bij de kleur van de rest van de muur. Voor schilderen op dispersielak, hout, behang en andere materialen.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige, ijzerhoudende acrylaatdispersie
- Op waterbasis
- Uitstekende hechting en dekking
- Voor binnentoepassingen
- Kan zelfs op gebogen oppervlakken worden gebruikt
- Overschilderbaar met dispersielak
- Behangen met een licht behang is mogelijk

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylaatdispersie
- Kleurnaam: Grijs
- Geur: Neutraal
- Rendement: 1,00 L – 2 - 3 m²
- Touch dry: 3 h
- Overspuitbaar: 6 h
- Ondergronden: stabiele, gladde, droge ondergronden.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- pH-waarde: 8
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 1 y
- Inhoud:
 - ◊ 2,50 L
 - ◊ 500 ML
 - ◊ 1,00 L
 - ◊ 4,00 L

Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet zo glad mogelijk en absoluut droog zijn.
- Dek gebieden die u wilt beschermen tegen verfspatten, of die u niet wilt schilderen, zorgvuldig af.
- Niet-permanent behang volledig verwijderen
- Extreem zuigende ondergronden moeten worden voorbehandeld met een dispersieprimer.
- Gladde, gelakte oppervlakken (zoals deuren) eerst kort opschuren.
- Magnetische verf is niet geschikt voor buitengebruik. Niet gebruiken in vochtige ruimtes.
- Roer de verf voor gebruik altijd voldoende om, zodat de metaalpigmenten gelijkmatig worden verdeeld.
- De verf mag niet worden gemengd met een andere verf of met water.
- Drenk de kortharige vachtroller zoals u gewend bent van andere dispersielakken goed en breng de eerste laag aan. Laat de eerste laag 3-4 uur drogen. Breng vervolgens de tweede laag magneetverf aan. Bij 100 µm (2 - 3 lagen) is het magnetische effect voldoende voor gewone huishoudelijke magneten.
- Voor een sterker magnetisch effect kan het oppervlak desgewenst ook meerdere keren worden gelakt, maar ook onze supermagnetten kunnen uitkomst bieden. Zodra de lak droog is (na minimaal 6 uur) kan de magneetverf met een dispersielak in elke gewenste kleur worden overgeschilderd of worden afgedekt met dun behang.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com