

DUPLI-COLOR CHROME SILVER/GOLD/COPPER

Art.-nr.: zie bestelinformatie



Technisch informatieblad

Hoogglans effectspray waarmee gladde oppervlakken er langdurig uit kunnen zien als gepolijst goud, chroom of koper. Geschikt voor alle gladde oppervlakken zoals metaal, hout, glas en vele lakbare kunststoffen.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige acryl
- Bestand tegen water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen
- Niet weerbestendig
- Niet veegvast en daarom niet geschikt voor het spuiten van voorwerpen voor dagelijks gebruik. Glanseffect kan worden veranderd door wrijven of vegen
- Tint vergelijkbaar met dop
- Erg goede dekking
- Erg hoge glans
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Goede vloeijing, glad oppervlak

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam:
 - ◊ Zilver
 - ◊ Goud
 - ◊ Coper
- Geur: Karakteristiek
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 1.2 m²
 - ◊ 200 ML – 0.6 m²
 - ◊ 150 ML – 0.5 m²
- Touch dry: 60 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: metaal, hout, glas en veel lakbare kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 200 ML
 - ◊ 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Sterk zuigende ondergronden voorbereiden met DUPLI-COLOR Universalgrundierung.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten goed schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- De spuitafstand moet 20 - 30 cm zijn.
- De lak in meerdere dunne lagen aanbrengen, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Belangrijk: Het is technisch niet mogelijk om de uitstekende hoogglans blijvend te behouden. Een laag transparante lak zou de effectafwerking verminderen. wanneer de glans vervaagd is kan deze worden hersteld door over te spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook

niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com