

DUPLI-COLOR TUNING SILVER CHROME

Ord.-no.: 674570, 665493, 674761



Technisch informatieblad

Hoogglans effectspray die oppervlakken er als chroom uit laat zien. Geschikt voor alle gladde oppervlakken, met name velgen, wioldoppen, overlakbare kunststof onderdelen met de juiste voorbehandeling.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige lak met een speciale harscombinatie
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting
- Goede vloeïing
- Sneldrogend
- Veegvast
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Kras-, stoot- en slagvast
- Hittebestendig tot 150°C
- Overlakbaar

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis:
 - ◊ Speciale combi hars
 - ◊ Speciale combinatie
- Kleurnaam: Chrome
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: glans, >75 GU
- Rendement: 400 ML – 1.5 m²
- Touch dry: 1 h
- Stofdroog : 15 min
- Uitgehard: 12 h
- Ondergronden: Metaal, hout, glas, overlakbare harde kunststoffen en steen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt:
 - ◊ unbekannt
 - ◊ n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Vooraf testen. Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Tussen de lagen 5 minuten laten uitdampen. Meerdere lagen aanbrengen tot het gewenste effect is bereikt. Tip: om het effect te bereiken is een erg gladde ondergrond essentieel. Ondergronden die niet helemaal vlak zijn moeten voor een optimaal resultaat worden geplamuurd, geschuurd en voorbehandeld met een zwarte primer.
- Bij gebruik van een primer moet deze minimaal 1 uur drogen voor de afwerklaag wordt aangebracht.
- Een zwarte ondergrond is de basis en voorwaarde voor een aansprekend zilverschroomeffect. Voorlakken met bijvoorbeeld zwarte TUNING EFFECT PRIMER.
- Lakbare kunststoffen moeten altijd worden voorbehandeld met een kunststofgrondering, bijvoorbeeld DUPLI-COLOR Plastic Primer.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook

niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com