

DUPLI-COLOR GRANITE LOOK

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



Milieuvriendelijk vormgeven en verfraaien. Speciale latexkwaliteit op waterbasis. Onbeperkte toepassingsmogelijkheden binnen en buiten, ook op styropor. De indrukwekkende granietsteenlook kan al met een spuitlaag worden gerealiseerd.

Kwaliteit en kenmerken

- Speciale, aerosolbestendige latexkwaliteit op waterbasis
- Mat overspuiten met glanzende transparante lak is mogelijk.
- Uitstekende hechting
- Lichtecht, vergeelt niet
- Geen onaangename geur
- Binnen 30 minuten na aanbrengen afwasbaar met water en zeep

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam:
 - ◊ Buin
 - ◊ Zwart
 - ◊ Grijs
 - ◊ Wit
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: hoogglans, >85 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 0.4 m²
 - ◊ 200 ML – 0.2 m²
- Touch dry: 24 h
- Stofdroog : 1 h
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 24 h
- Ondergronden: hout, metaal, glas, keramiek, porselein, papier, karton, steen, lakbare kunststoffen - en ook op styropor.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 200 ML

Gebruiksaanwijzing

- Bij het aanbrengen van lichte kleurtinten op een donkere ondergrond verdient het aanbeveling om met een lichte grondlaag voor te lakken, bijvoorbeeld met DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER. Kunststof voorwerpen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.
- Ondergrond zo nodig opschuren. Schuurstof verwijderen
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 30 cm spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Na het drogen (24 uur) is het absoluut noodzakelijk om de granietstructuur te verzegelen en te beschermen tegen weersinvloeden (vooral buiten) met DUPLI-COLOR Granit Klarlack of met een andere DUPLI-COLOR transparante lak, bijvoorbeeld DUPLI-COLOR Zapon Spray of met een voor styropor geschikte Deco Mat transparante lak.

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 13, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com