

DUPLI-COLOR METAL PRIMER

Ord.-no.: 467509

Technisch informatieblad



De perfecte ondergrondvoorbereiding met roestwerende eigenschappen en daarom bijzonder geschikt voor metaal (ijzer, plaatwerk), maar ook voor minerale ondergronden. DUPLI-COLOR Metal Primer vormt de basis voor egale en goed hechtende laklagen met DUPLI-COLOR kunsthars-, NC- of acryllakspays.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Bijzonder hoog vullend vermogen
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Beschermt tegen roest
- Zorgt voor een optimale hechting van de afwerklak op de ondergrond
- Dient om de glans van de topcoat te optimaliseren
- Zorgt voor een zuinig gebruik van de afwerklaag
- Voor binnen- en buitentoepassingen

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: Buin
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement: 400 ML – 0.8 m²
- Touch dry: 30 min
- Overspuitbaar: 2 - 4 h
- Ondergronden: Metaal (ijzer, plaatwerk) en minerale ondergronden.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Te lakken oppervlakken ontroesten, opschuren en schoonmaken. Indien nodig plamuren.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De spuitbus 2 minuten schudden.
- Op een onopvallende plaats testen.
- Kleine verdiepingen en poreuze plamuurgebieden door meerdere keren dun spuiten en schuren egaliseren.
- Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- Na droging (ongeveer 2 - 4 uur) nat schuren met schuurpapier korrel 600, schoonmaken en laten drogen. Vervolgens een afwerklaag aanbrengen.
- Overlakbaar met kunsthars, NC- of acryllak.
- Niet op kunstharslakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

