

# DUPLI-COLOR ZINC PRIMER AUTOMOTIVE

Ord.-no.: 667022



## Technisch informatieblad

Uitstekende corrosiebescherming voor alle ferrometalen zoals carrosserieën, uitlaatsystemen, poorten, machines, metalen behuizingen, beslag, hekken enzovoort. Bijzonder geschikt voor het beschermen van lasnaden en metalen die bijzonder gevoelig zijn voor corrosie. Bijzonder eenvoudig en snel te gebruiken technisch geavanceerde kathodische corrosiebescherming.

### Kwaliteit en kenmerken

- Bijzonder eenvoudig en snel te gebruiken kathodische corrosiebescherming voor blanke metalen
- Hoogwaardige zinklaag met meer dan 90% zinkstof in de droge laag
- Bestand tegen de sterkste corrosiebelastingen
- Ideaal voor alle metalen die in de buitenlucht bijzonder gevoelig zijn voor roest
- Erg hittebestendig tot 600°C
- Bijzonder geschikt voor lasnaden
- Goede vloeïing
- Overlakbaar
- Gebruik DUPLI-COLOR ZINC-ALU SPRAY om gegalvaniseerde oppervlakken in dezelfde kleur te herstellen

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Epoxy-ester
- Kleurnaam: Grijs
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement: 400 ML – 1.0 - 1.5 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 20 min
- Ondergronden: Carrosserieën, uitlaatsystemen, poorten, machines, metalen behuizingen, beslag, hekken enzovoort.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

### Gebruiksaanwijzing

- De metaalondergrond moet beslist blank en vetvrij zijn.
- Vanwege het hoge soortelijk gewicht de zinkprimer minimaal 2 minuten schudden nadat de mengkogels zijn losgeraakt, zodat het spuitventiel niet kan verstopen.
- De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
- Op een onopvallende plaats testen.
- Meerdere keren dekkend spuiten.
- Spuitafstand 25 tot 30 cm.
- Na droging (ongeveer 24 uur.) Primer en afwerklaag aanbrengen.
- Op voorwerpen die aan hitte worden blootgesteld alleen dunne lagen aanbrengen en eventueel overlakken met temperatuurbestendige lak (vooraf testen).
- Overlakken met andere lakken wordt niet aanbevolen.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

