

DUPLI-COLOR CAR'S CLEAR COAT

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



Afwerklaag voor DUPLI-COLOR-spuitslakken op basis van acryl en nitrocellulose, zoals velgen-, neon- en andere kleursprays. Extra glans en bescherming voor alle rallylakwerk.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige acryl
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Uitstekend glansbehoud
- Hoge oppervlaktehardheid in combinatie met goede elasticiteit
- Sneldrogend
- Lichtecht, UV-bestendig (niet-vergelend)
- Weer- en vuilbestendig
- Kras-, stoot- en slagvast
- Na droging bestand tegen water, verdunde zuren en basen Beperkt bestand tegen benzine

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam:
 - ◊ Transparant
 - ◊ Grijs
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ glans, >75 GU
 - ◊ hoogglans, >85 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 1,5 m²
 - ◊ 600 ML – 2,3 m²
 - ◊ 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
 - ◊ – 6 m²
- Touch dry: 50 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: DUPLI-COLOR spuitlakken op basis van acryl en nitrocellulose.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Hittebestendig: Grijs – 80 °C
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 600 ML

Gebruiksaanwijzing

- Vorige laklaag ten minste 30 minuten laten drogen (let op de exacte verwerkingstekst voor de vorige laklaag)
- De spuitbus transparante lak voor gebruik 3 minuten schudden.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Een spuitnevel kan na 24 uur met PRESTO Polier- und Schleifpaste worden weggepoetst.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com