

DUPLI-COLOR FIRNIS SPRAY ACRYLIC

Art.-nr.: zie bestelinformatie



Technisch informatieblad

Transparante, beschermende en dekkende lakspray op acrylbasis voor volledig gedroogde schilderijen. Te gebruiken op hout, karton, steen, keramiek en vele kunststoffen. Ter bescherming van het schilderwerk. Om de duurzaamheid van de schildering te verhogen. Voorkomt oxidatie van voorbewerkte metalen oppervlakken.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige kristalheldere acryl beschermende vernis
- Uitstekende hechting
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Veegvast
- Na volledige droging kras-, stoot- en slagvast
- Voor binnen- en buitengebruik

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ glans, >75 GU
 - ◊ mat, 10 ±2 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
 - ◊ 150 ML – 0.4 - 0.8 m²
- Touch dry: 50 min
- Stofdroog :
 - ◊ 10 min
 - ◊ 1 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: hout, karton, steen, keramiek en vele kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 1 - 2 minuten.
- Spuitafstand 25 - 30 cm.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De

veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 13, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com