

# DUPLI-COLOR IRON MICA SPRAY

Art.-nr.: zie bestelinformatie

## Technisch informatieblad



2-in-1: Corrosiebescherming en afwerklaag in een product. Kwalitatief hoogwaardige kunsthars. Uitzonderlijk decoratief effect gecombineerd met uitstekende roestwerende eigenschappen, waardoor gronden overbodig is. Geschikt voor metaal, ijzer, plaatstaal, ook op hout, glas, steen enzovoort

### Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige kunsthars
- Erg goede corrosiewerende eigenschappen, gronden niet nodig
- Uitstekende dekking en hechting
- Sneldrogend
- Goede vloeïing, glad oppervlak
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Een gekleurde toplaag van kunstharsverf is mogelijk, maar niet vereist

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam:
  - ◊ Zwart
  - ◊ Goud
  - ◊ Zilver
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 400 ML – 0.8 - 1.0 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 2 h
- Stofdroog : 20 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: tuinhekken, poorten, balustrades, tuingereedschap, speeltoestellen (zoals schommels), hout, steen of glas.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

### Gebruiksaanwijzing

- Losse oude verflagen en roest grondig verwijderen.
- Daarna opschuren en stofvrij maken.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Tussen de afzonderlijke lagen de spuitbus opnieuw schudden, omdat de speciale pigmenten relatief snel bezinken. Dit kan leiden tot kleurafwijkingen.
- Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- Voor optimale lakresultaten verwerken bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20°C.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

**Per Maaart 14, 2023** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

**European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)**  
**European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)**