

DUPLI-COLOR EFFECT PRIMER

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



Optimale ondergrond voor fantastische speciale effecten: mat wit voor bijvoorbeeld DUPLI-COLOR Neon Spray. Glanzend zwart voor bijvoorbeeld DUPLI-COLOR Glitter Spray. Geschikt voor metalen, glas, keramiek, steen en vele andere oppervlakken.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Erg goede dekking
- Erg laag verbruik
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Goede vloeïng, glad oppervlak
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam:
 - ◊ Wit
 - ◊ Zwart
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ mat, 10 ±2 GU
 - ◊ glans, >75 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 0.8 - 1.5 m²
 - ◊ 150 ML – 0.3 - 0.6 m²
- Touch dry: 30 min
- Overspuitbaar: 1 h
- Ondergronden: metalen, glas, keramiek, steen en vele andere ondergronden.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk:
 - ◊ 8300/20 bar
 - ◊ 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- Roest en vuil verwijderen.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Overlakbaar met acryl-, NC- of kunstharslakken.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com