

DUPLI-COLOR STYRO PRIMER

Ord.-no.: 707278, 720765

Technisch informatieblad



Sneldrogende speciale primer als bescherming voor alle styroporoppervlakken voorafgaand aan lakken met oplosmiddelhoudende topcoat. Na het gronden kan het worden gelakt met elke DUPLI-COLOR kunsthars-, NC- of acrylspraylak. Onmisbaar voor standbouwers, inrichters enzovoort, maar ook voor handenarbeid, thuis of bij cursussen en seminars.

Kwaliteit en kenmerken

- Vernettende primer voor styropor, Styrodur®, met een blokkerende werking tegen ontbindende, oplosmiddelhoudende lakken
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale hars
- Kleurnaam: Beige
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 0.6 - 0.8 m²
 - ◊ 150 ML – 0.2 - 0.3 m²
- Touch dry: 30 min
- Overspuitbaar: 3 h
- Ondergronden: Handenarbeid- en decoratieve artikelen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik ongeveer twee minuten schudden.
- Vanaf een afstand van ongeveer 20 cm kruislings meerdere dunne lagen spuiten. Voor een adequate bescherm laag worden minimaal drie kruiselingse lagen aanbevolen. Om een optimale bescherming te garanderen is een naadloze laag vereist. Grove, open oppervlakken met styropor, met name snij- of breukvlakken, moeten kruisgang nog een keer extra worden gespoten.
- Na droging overlakbaar met elke DUPLI-COLOR toplaag. De eerste laag als een nevel spuiten.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com