

# DUPLI-COLOR Alkyton Heat-Resistant

Art.-nr.: zie bestelinformatie



## Technisch informatieblad

Hittebestendige coating voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Hittebestendig tot 600°C, met kortdurende piekbelastingen tot 750°C.

### Kwaliteit en kenmerken

- Met siliconen gemodificeerd alkydharslaksysteem
- Goede dekking
- Uitstekende hechting
- Erg hittebestendig tot 600°C, met kortstondige piekbelastingen tot 750°C

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Geur: Karakteristiek
- Rendement: 750 ML – 10 - 12 m²
- Touch dry: 8 h
- Stofdroog : 2 h
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 24 h
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 1/20 bar
- Vlampunt: 40 °C
- Dichtheid:
  - ◊ 1,38 g/ml
  - ◊ 1,11 g/ml
- Opslagstabiliteit: 5 y
- Inhoud:
  - ◊ 250 ML
  - ◊ 750 ML

### Gebruiksaanwijzing

- Vet, olie, vuil, loszittend roest, losse oude verflagen en ander vuil met geschikte reinigingsmiddelen verwijderen. Intacte oude laklagen opschuren om een goede hechting mogelijk te maken. Het oppervlak moet tijdens het aanbrengen schoon en droog zijn.
- De lak voor gebruik goed doorroeren. Niet verdunnen!
- Gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 5 en maximaal 25°C en een luchtvochtigheid lager dan 85%. Aanbrengen met een kwast. Vanwege de hoge viscositeit wordt aanbrengen met een spuitpistool niet aanbevolen.
- Overlakbaar: na 24 uur. Volledig gedroogd: 24 uur nadat de minimale temperatuur van 150°C is bereikt. Verwarm de coating geleidelijk opwarmen tot 150°C (max. 50°C/uur)
- Schoonmaken van het gereedschap: met white spirit.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op

werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

**Per Maaart 14, 2023** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

**European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)**  
**European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)**