

# DUPLI-COLOR AEROSOL ART Clear Coat

Ord.-no.: 744037, 744044



## Technisch informatieblad

Sneldrogende kwaliteit op acrylbasis voor tal van toepassingsmogelijkheden. Ook populair bij graffitikunstenaars vanwege het speciale spuitsysteem. Een breed scala van de meest populaire kleuren, meestal op basis van het RAL-systeem. Ook leverbaar als transparante lak. Geschikt voor hout, metaal, papier, glas of lakbare harde kunststoffen en veel soorten textiel. Kan ook worden gebruikt voor artistieke vormgeving van gips, beton, natuursteen.

### Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige acryl
- Erg goede dekking
- Uitstekende hechting op vele materialen
- Bijzonder geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor binnen
- Stofdroog in 10 minuten
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Polijstbaar lakoppervlak
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Langdurig kleur- en glansecht
- Kras-, stoot- en slagvast

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
  - ◊ hoogglans, >85 GU
  - ◊ mat, 10 ±2 GU
- Rendement:
  - ◊ 400 ML – 1 - 2 m<sup>2</sup>
  - ◊ 400 ML – 2 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 15 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: Spuitlakken op acryl- en nitrocombinatiebasis.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

### Gebruiksaanwijzing

- Roest en vuil verwijderen.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- De transparante lak op een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings in meerdere dunne lagen spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etiketgeving:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)  
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)