

DUPLI-COLOR TUNING ALU WHEEL PAINT

Art.-nr.: zie bestelinformatie



Technisch informatieblad

Voor het lakken en repareren van lichtmetalen velgen in de meest voorkomende aluminiumkleuren.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige, sneldrogende lak op nitrocellulosebasis
- Goede vloeïng, glad oppervlak
- Weerbestendig, lichtecht en niet-vergelend
- Beperkt benzinebestendig
- Goed kleur- en glansecht
- Hoge oppervlaktehardheid, slijtvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ zijdeglans, 45 ±5 GU
 - ◊ zijdemat, 25 ±5 GU
- Rendement:
 - ◊ 150 ML – 0.5 m²
 - ◊ 12 ML – small spots m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 30 min
- Ondergronden: Lichtmetalen velgen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk:
 - ◊ 8300/20 bar
 - ◊ 13/20 bar
- Vlampunt:
 - ◊ n.a.
 - ◊ 27 °C
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 12 ML

Gebruiksaanwijzing

- velgen grondig ontdoen van vuil, vet en remstof. Eventueel aanwezig poriënroest verwijderen.
- De ondergrond moet in ieder geval geschuurd, schoon, droog en vetvrij zijn.
- De flanken van de band afplakken met tape. De omgeving met papier afdekken tegen spuitnevel.
- Gronden met DUPLI-COLOR primer. Na droging kort schuren (schuurpapier korrel 600)
- De spuitbus voor gebruik spuitbus 3 minuten schudden.
- Op een onopvallende plaats testen.
- meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 3 - 5 minuten.
- Om de metaalpigmenten te beschermen de metalliclaklaag na 30 minuten droogtijd afwerken met DUPLI-COLOR Tuning Wheel Paint Klarlack.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com