

DUPLI-COLOR 2-COAT CLEAR LACQUER AUTOMOTIVE

Ord.-no.: 191695, 133626, 190018



Technisch informatieblad

Weerbestendige, hoogglansafwerking voor DUPLI-COLOR acrylaatsprays. Absoluut noodzakelijk voor het afdichten van alle metallic- en parellakken, omdat deze anders door weers- en omgevingsinvloeden zullen worden aangetast.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige acryl
- Geschikt voor het lakken van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
- Polijstbaar
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig (niet-vergelend)
- Kras-, stoot- en slagvast
- Sneldrogend
- Langdurige glans
- Uitstekende hechting
- Hoge oppervlaktehardheid in combinatie met goede elasticiteit
- Beperkt bestand tegen benzine

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ glans, >75 GU
 - ◊ hoogglans, >85 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 1.3 m²
 - ◊ 150 ML – 0.5 m²
 - ◊ 12 ML – small spots m²
- Touch dry: 60 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 30 min
- Ondergronden: Afdichten van alle DUPLI-COLOR Acryl-Spray Metallic- en Pearl-lakken
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt:
 - ◊ n.a.
 - ◊ 35 °C
- Opslagstabiliteit:
 - ◊ 10 y
 - ◊ 5 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 12 ML

Gebruiksaanwijzing

- De vorige DUPLI-COLOR metallic laklaag minimaal 30 minuten laten drogen. Let op de toepassingstekst voor de metalliclak.
- De spuitbus voor gebruik ongeveer een minuut schudden.
- Meerdere dunne lagen transparante lak op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!
- De spuitnevel kan na 24 uur met PRESTO Polier- und Schleifpaste worden weggepoetst.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook

niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com