

DUPLI-COLOR profi Radiator Spray

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



DUPLI-COLOR radiatorspray heeft een uitstekende vloeïng en zorgt door de mogelijkheid om het product professioneel breed te verspuiten in combinatie met een laag verbruik, voor snel en eenvoudig lakken van grotere oppervlakken. Door de hoge pigmentering en snelle droging is het product ideaal voor mobiel gebruik. Temperatuurbestendig tot 80°C.

Kwaliteit en kenmerken

- Snel en gemakkelijk te gebruiken, ideaal voor mobiel gebruik
- Hoogwaardige lak kwaliteit, temperatuurbestendig tot 80°C
- Hoge laagdikte en laag verbruik met geringe neiging tot zakkers
- Eenvoudig aan te brengen en sneldrogend
- Door professionele verneveling ook te gebruiken voor grotere oppervlakken
- Extreem hoge pigmentering zorgt voor een uitstekende dekking
- Kwalitatief hoogwaardige acryl

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam:
 - ◊ Wit
 - ◊ deep black
 - ◊ grijs
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
 - ◊ zijdeglans, 45 ±5 GU
 - ◊ mat, 10 ±2 GU
 - ◊ glans, >75 GU
- Rendement: 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Ondergronden: radiatoren, waterkokers, radiatoren, warmwaterleidingen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Vlakken die niet gelakt moeten worden afplakken, omgeving royaal afdekken
- Oude verflagen en roest zorgvuldig van de te lakken oppervlakken verwijderen, opschuren en gronden
- Het oppervlak moet stof- en vetvrij en droog zijn
- De spuitbus 3 minuten goed schudden
- Vooraf testen
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten
- Niet op hete oppervlakken spuiten, radiatoren laten afkoelen!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggoaien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggoaien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

