

DUPLI-COLOR PLATINUM PRIMER grey

Ord.-no.: 111891

Technisch informatieblad



Deze universeel te gebruiken grondering garandeert een uitstekende hechting van de daaropvolgende afwerklaag met DUPLI-COLOR PLATINUM en alle andere DUPLI-COLOR kunsthars- of acryllaksprays. Geschikt voor een breed scala ondergronden, zoals hout en metaal, glas, keramiek, eternit, karton enzovoort. Voor lakbare harde kunststoffen DUPLI-COLOR Plastic Primer gebruiken.

Kwaliteit en kenmerken

- Extreem sneldrogende, hoogwaardige speciale lak
- Buitengewoon dekkend en laag verbruik: afhankelijk van de kleur tot twee keer zo hoog als een conventionele lakspray
- Een uitgebalanceerd druksysteem maakt het mogelijk om (in aparte sets leverbare, verwisselbare spuitkoppen voor verschillende spuitbreedtes) te gebruiken.
- Lichtecht, niet vergelend
- Nauwelijks spuitnevel

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: Grijs
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement: 400 ML – 0.8 m²
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 15 min
- Overspuitbaar: 2-4 h
- Ondergronden: hout en metaal, glas, keramiek, eternit, karton, karton enzovoort
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en eventueel gronden. Daarna 1 - 2 uur laten drogen.
- Kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Vanaf een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.
- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

