

# DUPLI-COLOR SPOTMARKER FOR CONSTRUCTION

Art.-nr.: zie bestelinformatie

## Technisch informatieblad



Bouw- en bosbouwmarkeerder – overhoofds te gebruiken NIEUW: gepatenteerde markeerkap met vergrendelbare sproeiendel. Voorkomt onbedoeld spuiten. Speciale lakspray met overhoofdventiel. Ideaal voor de aanduiding op bouwterreinen, wegen, hoogbouw en infratechniek. uitstekend dekkend en intens fluoriserend. Optioneel gebruik met markeerroller of markeerpistool mogelijk. Voor tijdelijke markeringen.

### Kwaliteit en kenmerken

- Nieuwe met een hand te openen en vergrendelen spuihendel voorkomt onbedoeld spuiten Dop geschikt voor speciale toepassingen (voor gebruik in accessoires)
- Speciaal kantelventiel voor nauwkeurige wand- en vloermarkeringen
- Hecht uitstekend, ook op vochtige ondergronden
- Markeringen blijven 6 - 9 maanden duidelijk zichtbaar
- Hoge dekkende kwaliteit staat garant voor een laag verbruik
- Intense helderheid van de fluorkleuren
- Gemakkelijk te gebruiken, zelfs met handschoenen
- Schon en druppelvrij markeren
- Milieuvriendelijk en onschadelijk voor de gezondheid
- Zelfreinigend ventiel dat 100% kan worden leeggespoten

### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam:
  - ◊ Blauw
  - ◊ Rood
  - ◊ Geel
  - ◊ Wit
  - ◊ Oranje
  - ◊ Groen
  - ◊ Roze
- Rendement: 500 ML – 140 m
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 24 h
- Ondergronden: asfalt, beton, steen, hout enzovoort.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 500 ML

### Gebruiksaanwijzing

- De spuitbus ongeveer 3 minuten schudden.
- Op een onopvallende plaats testen.
- Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- De gewenste markering aanbrengen.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

